

L'AUTHENTIQUE FISSURATION

Actisol



COMBISOL » La polyvalence en plus



LES ITINERAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol » **Actisolez !**

Actisol

LE COMBISOL EST UN PORTE OUTIL À BÂTI PONTÉ, RECEVANT DES DENTS DE DÉCOMPACTAGE FORTEMENT DIMENSIONNÉES. IL PEUT ÊTRE COUPLÉ À UN AUTRE OUTIL, MATÉRIEL ARATOIRE SIMPLE OU ANIMÉ. SON CONCEPT LUI CONFÈRE DES POSSIBILITÉS PLURIFONCTIONNELLES. IL SE POSITIONNE À L'AVANT COMME À L'ARRIÈRE DU TRACTEUR, ET REÇOIT DES ACTICEPS POUR LE TRAVAIL ENTRE PIEDS, CECI MAÎTRISÉ PAR UN DOLLY À ROUES PNEUMATIQUES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ATTELAGE 3 PTS CAT. I ET II
- EXTENSION COULISSANTE
- BÂTI 70 x 70 ou 80 x 80
- SECTION DES DENTS : 25 x 60 ou 30 x 60
- DÉGAGEMENT DES DENTS : 65 cm (réglable)
- LARGEUR DE TRAVAIL : de 1m30 à 3m50

OPTIONS :

- Rouleau cage
- Roues stabilisatrices
- Extension hydraulique
- Béquille de remisage
- Attelage AR réglable

UN ÉTANÇON FIXE

Dans certains sols sans obstacles, des dents verticales reprenant les bases de la dent Actisol se positionnent sur le bâti afin d'ouvrir le sol dans la zone inter-rang. Celles-ci se règlent en hauteur en fonction des combinaisons d'outils.



LE DOLLY

Il maîtrise la profondeur de travail. Son réglage par barre 3 points assure une précision extrême lors des désherbages superficiels. L'écartement des roues s'ajuste suivant la largeur des vignes. Il suit le relief du sol et s'adapte aux dénivellations par son système oscillant.

BÂTI PONTÉ FAIBLE --- ○
ENCOMBREMENT

ÉTANÇON --- ○

DOLLY

HYDROLAME

ACCESSOIRES



Hydrolame



Tondeuse



Disque émotteur



Disque O/I

PLUSIEURS COMBINAISONS POSSIBLES

