

# Actisol

L'authentique fissuration



**LA DENT ÉTROITE ACTISOL, FINE ET FLUIDE, ASSURE LA PÉNÉTRATION DES SOLS, MÊME EN CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES.**

**Elle respecte la structure** sans bouleverser les différents horizons du sol et sans dilution de la matière organique.

Sa fixation par brides angulaires sur cadre 100 x 100 offre aussi des **possibilités personnalisées** et en fait une dent plurifonctionnelle.

Son **concept Fissol** facilite le montage et le démontage des pièces.

Le **système à double ressort** permet un travail en toute sécurité dans les terres caillouteuses. L'effet onde de choc transmis à la pointe améliore la fissuration en sol compact.

**DE LA PRÉPARATION DE SOL D'AUTOMNE, DE PRINTEMPS AU DÉCHAUMAGE APRÈS RÉCOLTE, SANS OUBLIER LA POSSIBILITÉ D'AÉRATION, RÉGÉNÉRATION DES PRAIRIES EN DÉBUT D'HIVER, L'ACTISOL EST VOTRE PARTENAIRE CAPITAL SOL DEPUIS PLUS DE 50 ANS.**

### ACTISOL VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUTES VOS PRÉPARATIONS DE SOL

Sa polyvalence sans égale vous permet de gérer le travail des différents horizons (scalpage, ameublissement ou fissuration). Un rouleau tandem associé aux dents assurera le contrôle de profondeur et le nivellement dans toutes les parcelles.

### UNE GAMME COMPLÈTE POUR ÉQUIPER CHAQUE PUISSANCE

afin de valoriser au mieux le "Capital-Sol" tout en économisant le carburant.

### DES PIÈCES D'USURE FISSOL À HAUTE RÉSISTANCE

d'origine constructeur sur les dents spécifiques Actisol pour répondre aux exigences de chacun.

### UN ENTRETIEN SIMPLE POUR UN MATÉRIEL ROBUSTE

# Actisol

Z.I. Le Cormier - 4 Rue de la Gâtine - 49300 Cholet  
Tél. 02 41 62 60 00 / Fax. 02 41 62 08 06 / E-mail : info@actisol-agri.fr

[WWW.ACTISOL-AGRI.FR](http://WWW.ACTISOL-AGRI.FR)

LA VERTICALISATION DU PROFIL

# Actisol

**SPASS VRH** » Des solutions de fissuration combinées



DENTS FINES ET FLUIDES ACTISOL



CONTROLE HYDRAULIQUE

Reprenez en main votre capital sol > **Actisolez !**



# Actisol

## ACTISOL, PARTENAIRE DE VOTRE CAPITAL SOL

Actisol vous accompagne dans toutes vos préparations de sol afin de valoriser le "capital sol" et favoriser la biodiversité.

### SPASS VRH » Des solutions de fissuration combinées

LES FORTES PUISSANCES TRACTEURS SONT DES RÉPONSES À LA DEMANDE DE TRACTION DES OUTILS DE GRANDES LARGEURS OU DES OUTILS GOURMANDS EN ANIMATION, MAIS S'EXPOSENT AUX CONTRAINTES DES TASSEMENTS DU SOL. LE SPASS VRH, PORTE-OUTIL DE FORT DIMENSIONNEMENT, PERMET DE SOLUTIONNER CES PROBLÉMATIQUES.

#### DESCRIPTIF PRODUIT

- › BÂTI 3 POUTRES : 160x160 et 180x100
- › BÂTI BI-POUTRE : 100x100
- › NOMBRE DE DENTS : 8, 10 ou 12
- › LARGEUR : 4, 5 ou 6 m
- › SECTION DES DENTS : 35 x 70
- › DÉGAGEMENT DES DENTS : 75 cm
- › RELAIS PDF INTÉGRÉ
- › CAPACITÉ DE RELEVAGE : 10 t

#### OPTIONS :

- › Bloc de pilotage électro-hydraulique
- › Disques ouvreurs non stop

# A+++

POLYVALENCE SANS ÉGALE EN COMBINÉ

CONTRÔLE DE PROFONDEUR ET DE NIVELLEMENT DANS TOUTES LES PARCELLES.

GAMME VARIÉE POUR ÉQUIPER CHAQUE PUISSANCE

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'ESSIEU

CORRECTEUR DE FLÈCHE (TIMON)

Le Spass VRH est plus qu'un porte-outil. Ses dents montées en amont des combinés semeurs procurent une fissuration sans égal. L'espacement volumétrique favorise le dégagement des résidus même de fortes densités. Des conditions optimales pour la préparation du lit de semence.

RELEVAGE ARRIERE HYDRAULIQUE

SÉCURITÉ DOUBLE RESSORT INDÉPENDANT

#### FOCUS TECHNIQUES

##### CHÂSSIS

Fortement dimensionné par 3 poutres longitudinales, le châssis central apporte sécurité et stabilité. Celui-ci repose sur un chariot transversal monobloc (essieu/roues 500/45 - 22,5) suivi d'un relevage à attelage modifiable (catégorie III et IV).

2 armatures bi-poutre tubulaire jouxtent le berceau central et se replient hydrauliquement. Elles peuvent recevoir des dents Actisol B3.

La liaison tracteur/outil s'effectue par une flèche (timon) correctrice.

##### CONTRÔLE HYDRAULIQUE

Afin de transmettre l'animation du tracteur, le Spass VRH est équipé d'un arbre de transmission 21 cannelures et son cadran relais. Le relevage sur parallélogramme associera d'autres matériels sans adaptation supplémentaire.


- › Fissurer sans déstructurer les sols tout en conservant une portance
- › Créer les conditions d'un développement racinaire profond sans bouleverser les horizons du sol
- › Améliorer la capacité du sol à drainer et restituer l'eau à la culture
- › Stopper l'érosion des sols tout en respectant l'activité biologique
- › Aérer les sol pour stimuler l'activité bactérienne du sol

#### PIÈCES FISSOL

Différentes pièces d'usure se fixent sur les dents afin de s'adapter aux exigences de chacun avec un entretien très limité.



En conditions usantes, Fissol existe en carbure



REPLIAGE HYDRAULIQUE

