

L'AUTHENTIQUE FISSURATION

Actisol



MODUL'AIR » L'émoteur « à pas décalé »

IMPACT VERTICAL

MAÎTRISE ÉCOLOGIQUE

MODULE AUTONOME OU COMPLÉMENTAIRE



LES ITINÉRAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol > **Actisolez !**

ACTISOL VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ, À L'HEURE OU VOS CLIENTS SONT SENSIBILISÉS À LA TRAÇABILITÉ ET À LA VITICULTURE RAISONNÉE. LE MODUL'AIR, ÉMOTTEUR À PAS DÉCALÉ, PERMET DE TRAVAILLER LE SOL SUR SA VERTICALITÉ DE MANIÈRE SUPERFICIELLE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- › STELLE : Ø 480 mm
- › CARRÉ : Ø 50 mm
- › PAS : 160 mm
- › GOGUE ORIENTABLE / INCLINABLE
- › 10 DOIGTS TORS
- › GOGUE 7 POSITIONS
- › DÉGAGEMENT SOUS GOGUE 55 CM

L'émotteur Modul'Air se présente sous forme de structure fixe. Il respecte les caractéristiques des ensembles sur amortisseurs.

Un pas décalé de 160 mm sépare les deux stelles à montage indépendant pour un meilleur dégagement de la matière.

Son positionnement latéral sur porte outil permet d'ajuster la largeur de travail aux dimensions des vignes. Avec l'hydrolame, il s'intègre dans l'itinéraire d'entretien du cep.

Pour les vignes les plus étroites, des assemblages de Modul'Air sur structures permettent d'équiper les enjambeurs, entreroues, ou effaces traces.

NOUVEAUTÉ :
GOGUE GEAR BOX



A+++

REGLAGES D'INCLINAISON DE 0 A 18°

VITESSE DE TRAVAIL VARIABLE

LIMITE L'ÉROSION

ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE

MINÉRALISATION OPTIMALE

DÉBIT DE CHANTIER ÉLEVÉ

..... STELLES INDÉPENDANTES

Son montage sur gogue papillon offre des possibilités de réglage ergonomique d'orientation et d'inclinaison précis.

Le système «GEAR BOX» propose 7 positions grâce à une grille de réglage de 0 à 18° par pas de 3°. Conjugué à l'angle initial de 12° des Modul'air par rapport au sens d'avancement, les stelles peuvent ainsi s'orienter de 12 à 30°.

Le levier de serrage excentrique assure un verrouillage de la position rapide et sans outils.

AUTRES ITINÉRAIRES



ÉCOLAME



DENTS



HYDROLAME



ADAPTATION ENJAMBEUR