

L'AUTHENTIQUE FISSURATION

Actisol



MODUL'AIR » L'émoteur « à pas décalé »

IMPACT VERTICAL

MAÎTRISE ÉCOLOGIQUE

MODULE AUTONOME OU COMPLÉMENTAIRE



LES ITINÉRAIRES AGRO - ACTISOL

Reprenez en main votre capital sol > *Actisolez !*

ACTISOL VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE DÉMARCHE QUALITÉ, À L'HEURE OU VOS CLIENTS SONT SENSIBILISÉS À LA TRAÇABILITÉ ET À LA VITICULTURE RAISONNÉE. LE MODUL'AIR, ÉMOTTEUR À PAS DÉCALÉ, PERMET DE TRAVAILLER LE SOL SUR SA VERTICALITÉ DE MANIÈRE SUPERFICIELLE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- › STELLES : Ø 480 OU 380 mm
- › PAS : 160 mm
- › 10 DOIGTS TORS
- › CARRÉ : Ø 50 mm
- › RÉGLAGE D'INCLINAISON DE 12° A 30° CONTINU



- 2 DIAMÈTRES DE STELLES*
- VITESSE DE TRAVAIL VARIABLE
- LIMITE L'ÉROSION
- ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE
- MINÉRALISATION OPTIMALE
- RENDEMENT ÉCONOMIQUE

*adaptation du Ø en fonction des besoins de dégagement

ADAPTATION ENJAMBEUR

L'émetteur Modul'Air se présente sous forme de structure fixe. Il respecte les caractéristiques des ensembles sur amortisseurs. Un pas décalé de 160 mm sépare les deux stelles à montage indépendant pour un meilleur dégagement de la matière. Son montage sur gogue papillon offre des possibilités de réglage angulaire de précision d'orientation et d'inclinaison. Son positionnement en latéral sur l'outil Stell'Air permet d'ajuster la largeur de travail aux dimensions des vignes ou de s'intégrer dans l'itinéraire Intercep par recouvrement.

Pour les vignes les plus étroites, des assemblages de Modul'Air sur structure permettent d'équiper les enjambeurs, entre-roues comme à l'arrière.

