

ACTIMIXT TRADITION - LARGEUR 3.00 M À 4.50 M

RELEVAGE ARRIÈRE HYDRAULIQUE EN OPTION

Désignation	Nb dents	Extensions	Écartement des dents*	Largeur travail / transp**	Poids**
Actimixt 304	4	-	75	300 / 300	870
Actimixt 306	6	-	50	300 / 300	990
Actimixt 356	6	-	58.5	350 / 350	1 020
Actimixt 358	8	-	43	350 / 350	1 140
Actimixt 406+	6	2 fixes ou repliables	50	400 / 416	1 230
Actimixt 454+	4	2 fixes ou repliables	75	326 / 430	1 100
Actimixt 456+	6	2 fixes ou repliables	55.5	326 / 430	1 230

ACTIMIXT TELESCOPIQUE - LARGEUR 4.50 M À 5.00 M

RELEVAGE ARRIÈRE HYDRAULIQUE EN OPTION

Désignation	Nb dents	Extensions	Écartement des dents*	Largeur travail / transp	Poids
Actimixt TT456	4	2 télescopiques	75	450 / 350	1 160
Actimixt TT458	6	2 télescopiques	56.3	450 / 350	1 300
Actimixt TT508	4	4 télescopiques	62.5	500 / 350	1 350

ACTIMIXT EVOLUTION - LARGEUR 4.00 M À 6.00 M

RELEVAGE ARRIÈRE HYDRAULIQUE EN OPTION

Désignation	Nb dents	Extensions	Écartement des dents*	Largeur travail / transp	Poids
Actimixt TE406	6		61-67	400 / 300	1 585
Actimixt TE456	6	-	75	450 / 300	1 585
Actimixt TE408	8		50	400 / 300	1 728
Actimixt TE458	8	-	56.2	450 / 300	1 728
Actimixt TE506+	6	2	62.5	500 / 300	1 938
Actimixt TE508+	8	2	50	500 / 300	2 082
Actimixt TE606+	6	2	75	600 / 300	2 000
Actimixt TE608+	8	2	60	600 / 300	2 143
Actimixt TE608++	8	4	50	600 / 300	2 286

MODÈLE FIXE : TRADITION / TELESCOPIQUE



MODÈLE REPLIABLE : EVOLUTION



* Écartements moyens
** Variable selon les modèles

Actisol

Z.I. Le Cormier - 4 Rue de la Gâtine - 49300 Cholet
Tél. 02 41 62 60 00 / E-mail : info@actisol-agri.fr

WWW.ACTISOL-AGRI.FR

LA VERTICALISATION DU PROFIL

Actisol



ACTIMIXT » Des solutions combinées, polyvalentes



DENTS FINES ET FLUIDES ACTISOL



RELEVAGE ARRIERE HYDRAULIQUE OU PENDULAIRE



EXTENSIONS FIXES, REPLIABLES MECANQUES OU TELESCOPIQUES HYDRAULIQUES

Reprenez en main votre capital sol > Actisolez !

Actisol

ACTIMIXT » Des solutions combinées, polyvalentes

RÉALISE EN UN SEUL PASSAGE SUR SOL DÉCHAUMÉ, LA PRÉPARATION D'UN LIT DE SEMENCE PARFAITEMENT PLAT POUR LA MISE EN PLACE D'UN SEMIS.

DESCRIPTIF PRODUIT

- LARGEUR DE TRAVAIL : 3m à 6m
- SECTION DES DENTS : 35 x 70
- DENTS ACTISOL : 4, 6 ou 8
- DÉGAGEMENT DES DENTS : 75 cm
- CHÂSSIS : Bi-poutre 100 x 100

OPTIONS :

- Kit Actimixt d'adaptation frontale
- Disques ouvreurs
- Cardan LG850
- Relais PDF
- Potence centrale
- Roues de jauge

FOCUS TECHNIQUES

EXTENSIONS

Les extensions repliables permettent une configuration modulable de l'outil adapté à la puissance tracteur disponible.

- ➊ Extensions repliables
- ➋ Extensions fixes
- ➌ Extensions hydrauliques télescopiques

SÉCURITÉ
DOUBLE RESSORT
INDÉPENDANT

CARDAN

RELAIS PDF

RELEVAGE

Réglage de profondeur par broche

- ➍ Relevage arrière hydraulique
- ➎ Relevage mécanique

DISQUES
OUVREURS

ROUES DE
JAUGE

ACTISOL, PARTENAIRE DE VOTRE CAPITAL SOL

Actisol vous accompagne dans toutes vos préparations de sol afin de valoriser le "capital sol" et favoriser la biodiversité.



- Fissurer sans détruire les sols tout en conservant une portance
- Créer les conditions d'un développement racinaire profond sans bouleverser les horizons du sol
- Améliorer la capacité du sol à drainer et restituer l'eau à la culture
- Stopper l'érosion des sols tout en respectant l'activité biologique
- Aérer les sol pour stimuler l'activité bactérienne du sol

PIÈCES FISSOL

Différentes pièces d'usure se fixent sur les dents afin de s'adapter aux exigences de chacun avec un entretien très limité.



Barre carrelot



Tranchant



Nez de protection



Sabot à ergots (opt)



Sabot de fissuration

En conditions usantes, Fissol existe en carbure